



SimpLinx İletişim Çözümleri



SimpLinx Endüstri 4.0'a uyumlu iletişim çözümleri ve güvenli bağlantı altyapısı sunar.

<http://www.simplinx.com>

SimpLinx® RemoteNode / SMX-RNS

SimpLinx RemoteNode uzak bağlantı modülü Ethernet tabanlı sistemlerinize kolay ve güvenli bağlantı sağlayan akıllı cihazdır. RemoteNode ile LAN'da bulunan tüm cihazlarınıza hiçbir ayar gerekmeden hızlı erişim sağlayabilirsiniz.



Kolay Kurulum

Ön kurulumu ihtiyaç duymaz.
Kullanım için teknik bilgi gerektirmez.
Tüm ayarlar Web üzerinden yapılabilir.
Müşterinizin herhangi bir ayar yapmasına gerek yoktur.
Bağlantı için Ethernet kablosunu takmak yeterlidir.



Güvenlik

Güvenlik duvarında (Firewall) port açılmasına ihtiyaç duymaz.
SSL güvenli bağlantı ile sadece yetkili kullanıcı girişlerine izin verir.



Teknik Bilgiler

Güç Kaynağı	24 V DC (+-%10)
Güç Tüketimi	200 mA
Arayüzler	1xUSB (2.0 OTG)
	1xRJ45 WAN (100 Mb/s)
	1xRJ45 LAN (100 Mb/s)
Montaj	DIN Ray
Çalışma Sıcaklığı	0°C ... 70 °C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ... 85 °C
Boyutlar (mm)	Genişlik : 22 Yükseklik : 100 Derinlik : 113



Simplinx® Key / SMX-RKY

Simplinx Key donanım ve yazılım şifrelemesi ile size en üst düzeyde güvenlik sağlar. İçerdiği SSL sertifikası sayesinde uzak cihazlara sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişmesini sağlar.



Kullanım Yeri

RemoteNode uzak bağlantı cihazına erişim için kullanılır. Simplinx Key birden fazla RemoteNode ile eşleştirilebilir.



Tak & Çalıştır

Desteklenen tüm işletim sistemlerinde herhangi bir driver kurulumu gerektirmez (Plug&Play).



Tam Koruma

USB-Dongle hardware koruması
Şifreli erişim güvenliği ile software koruması
Güvenlik sertifikalı kullanım (SHA256A, 4096 Bit)



Teknik Bilgiler

Arayüzler	1xUSB (2.0)
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64 bit) Windows 8/8.1 (32/64 bit) Windows 10
Kasa	Metal
Çalışma Sıcaklığı	0°C ... 60°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C ... 85°C
Boyutlar (mm)	Genişlik : 10,7 Yükseklik : 17,98 Derinlik : 65,76

Net Mühendislik Otomasyon San. Tic. A.Ş.

Tel: + 90 212 210 9354

email: alperg@netmuh.com.tr

